

Volteadores de dos ejes (Versión estandar)

Tipo	Capacidad de carga	Esfuerzo de torsión	Rango de elevación (Centro placa rotativa)	Velocidad de Elevación	Velocidad de giro	Potencia requerida
ESH 0221 DV2	2x1=2to	2.000Nm	540-2.230mm	770mm/min	1,2rpm	2x1,5kW (2800rpm) 3x400V/50Hz
ESH 0421 DV3	2x2=4to	3.000Nm	600-2.300mm	560mm/min	0,9rpm	2x1,5kW 3x400V/50Hz
ESH 0521 DV5	2x2,5=5to	5.000Nm	600-2.300mm	560mm/min	0,9rpm	2x2,2kW 3x400V/50Hz
ESH 0621 DV6	2x3=6to	6.000Nm	600-2.300mm	560mm/min	0,9rpm	2x2,2kW 3x400V/50Hz
ESH 0821 DV10	2x4=8to	10.000Nm	600-2.300mm	560mm/min	0,42rpm	2x2,2kW 3x400V/50Hz
ESH 1021 DV10	2x5=10to	10.000Nm	600-2.300mm	350mm/min	0,42rpm	2x2,2kW 3x400V/50Hz
ESH 1221 DV 12	2x6=12to	12.000Nm	600-2.300mm	350mm/min	0,42rpm	2x2,2kW 3x400V/50Hz
ESH 1421 DV 12,5	2x7=14to	12.500Nm	600-2.300mm	350mm/min	0,42rpm	2x2,2kW 3x400V/50Hz
ESSH 2021 DV20	2x10=20to	20.000Nm	650-2.500mm	350mm/min	0,42rpm	2x4kW 3x400V/50Hz
ESSH 2521 DV22	2x12,5=25to	22.000Nm	650-2.500mm	350mm/min	0,42rpm	2x4kW 3x400V/50Hz
ESSH 3021 DV25	2x15=30to	25.000Nm	650-2.500mm	300mm/min	0,42rpm	2x4kW 3x400V/50Hz
ESSH 4021 DV50	2x20=40to	50.000Nm	900-2.900mm	290mm/min	0,42rpm	2x5,5kW 3x400V/50Hz